

RO

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

conform Anexei III din Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 (Regulamentul pentru produsele pentru construcții)

Șuruburi pentru pereți de gips-carton Hilti S-DS03
Nr. Hilti-SF-DoP-013

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** Șuruburi pentru pereți de gips-carton Hilti S-DS03
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):** Tipul și numărul de lot sunt afișate pe ambalaj
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:**

Tip generic și utilizare	Șuruburi pentru pereți din gips-carton
Dimensiuni disponibile	diametru filet 4.0, 4.3 mm
Material de bază și de fixare	Fixare plăci din gips-carton de cadre din lemn
Starea materialului de bază	Adâncimea de încastrare în lemn ≥ 20 mm
Materialul elementului de fixare, acoperire	S-DD03 B: Oțel carbon, strat de fosfat negru S-DD03 Z: Oțel carbon, zincat
Tip cap de fixare	Cap trompetă
Tip filet	Filet cu un singur pas mare

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): Nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: Sistem 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: Nu se cer sarcini de terță parte conform EN 14566:2009-10

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu se aplică

9. Performanța declarată

Caracteristici principale	Performanța declarată	Specificații tehnice armonizate
Rezistență la încovoiere	Admis	EN 14566:2009-10
Rezistență la coroziune	S-DD03 B: ≥ 24 ore probă de coroziune în ceață salină S-DD03 Z: ≥ 48 ore probă de coroziune în ceață salină	
Rezistența la întindere	≥ 450 N	
Reacție la foc	Clasa A1, nu întreține focul	
Duritatea superficială	≥ 55 HRC	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Tassilo Deinzer
Head of Business Unit Direct Fastening
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 01.08.2013

Walter Hollenstein
Head of Quality Screw Fastening