

SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. Hilti HIT-HY 200-A + HIT-Z 0756-CPD-0454

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vytlačovací lepiaci systém Hilti HIT-HY 200-A + HIT-Z

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Vid' ETA-12/0006 (15.03.2013), príloha 1.

číslo šarže: vid' obal výrobku.

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

základný typ	lepená kotva, vytlačovací lepiaci systém
na použitie v	<u>betón (C20/25 až C50/60)</u> trhlinový : M8 - M20 netrhlinový : M8 - M20
možnosť / kategória	Možnosť 1 Seizmická: Kategória C1 (M8 - M20) Seizmická: Kategória C2 (M12, M16)
záťaž	statická, kvázistatická, seizmická
materiál	<u>pozinkovaná oceľ</u> Iba pre použitie v suchom interiéri HIT-HY 200-A + HIT-Z (s kotevnou skrutkou) : M8, M10, M12, M16, M20 <u>Nerezová oceľ A4</u> Pre použitie v interiéri alebo exteriéri bez agresívnych podmienok HIT-HY 200-A + HIT-Z-R (s kotevnou skrutkou) : M8, M10, M12, M16, M20
teplotný rozsah (ak sa vzťahuje)	Rozsah I : -40° až +40° (krátkodobé), +24° (dlhodobé) Rozsah II : -40° až +80° (krátkodobé), +50° (dlhodobé) Rozsah III : -40° až +120° (krátkodobé), +72° (dlhodobé)

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: -

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 1

7. Harmonizovaná norma: -

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) pre stavebné inžinierstvo vydal európske technické schválenie ETA-12/0006 (15.03.2013) na základe ETAG 001 Časť 1, 5 príloha E, notifikovaný orgán 0756-CPD vykonáva úlohy tretej strany ako je uvedené v prílohe V, v rámci Systém 1 a vydal vyhlásenie zhody 0756-CPD-0454.

9. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Metóda výpočtu	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Charakteristická únosnosť v ťahu	EOTA TR 029, metóda A	ETA-12/0006 príloha 8	ETAG 001 Časť 1, 5 príloha E
	EOTA TR 045 (seizmická odolnosť)	ETA-12/0006 príloha 11, 13	
Charakteristická únosnosť v šmyku	EOTA TR 029, metóda A	ETA-12/0006 príloha 10	
	EOTA TR 045 (seizmická odolnosť)	ETA-12/0006 príloha 12, 14	
Minimálny rozstup a minimálna vzdialenosť od okraja	EOTA TR 029, metóda A	ETA-12/0006 príloha 3	
Posun pre medzný stav použiteľnosti	EOTA TR 029, metóda A	ETA-12/0006 príloha 9, 10	
	EOTA TR 045 (seizmická odolnosť)	ETA-12/0006 príloha 11 - 14	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Raimund Zaggl
Business Unit Head
Business Unit Anchors



Seppo Perämäki
Head of Quality
Business Unit Anchors

Hilti Corporation
Schaan, júl 2013

